



# ETICHETTATRICE AUTOMATICA ROTATIVA PER ETICHETTE AUTOADESIVE

## ETA 2000R





L'etichettatrice automatica rotativa mod. **ETA 2000R** per etichette autoadesive, applica etichette autoadesive in bobina su contenitori cilindrici e quadri .

La produzione oraria massima é di :2.000 bott./ora.

N. 2 gruppi adesivi da 20 m/min, con riavvolgitore meccanico nastro carta e display LCD per memorizzare fino a 50 etichette

Stazione di etichettaggio adesiva con motorizzazione passo passo

La stazione di etichettaggio fissata su slitte incrociate che permettono una regolazione assiale e tangenziale in funzione ai differenti diametri di contenitori "con macchina in produzione"

- ◆ Sistema di variazione della velocità manuale tramite potenziometro e inverter.
- ◆ Regolazione manuale altezza testata con comando a mezzo volante.
- ◆ Piattelli porta bottiglie estraibili in un blocco.
- ◆ Regolazione gruppi adesivi su cinque assi.
- ◆ Ingresso in coclea con sponda curva
- ◆ Protezioni a norme

La produzione oraria massima é di :2.000 bott./ora.

#### Caratteristiche Tecniche Etichettatrice

Ø testata	450mm
Passo macchina	282mm
N. piattelli	5
N. stazioni di etichettaggio	2
Ø stelle	270mm
N. divisioni stelle	3
Lunghezza etichette min/max	10/160mm
Altezza etichette min/max	15/200 mm
Ø diametro contenitore min/max	30/100 mm
Altezza contenitore min/max	110/400 mm
Altezza minima etichetta da fondo contenitore	5 mm
Consumo aria compressa	0,5 m <sup>3</sup> /h
Pressione aria ± 10%	5 bar
Potenza trifase	2 kW
Peso netto macchina	1300 kg
Peso attrezzature supplementari	15 kg
Alimentazione elettrica	220/380V 50Hz
Tensione ausiliaria	24/48

Optional:

Codificatore a caldo

Alzatestata elettrico

Sensore bobina in esaurimento

Sensore per etichette trasparenti o metallizzate