



MONOBLOCCO AUTOMATICO ROTATIVO PER VINO

(RIEMPIMENTO A LEGGERA DEPRESSIONE e
TAPPATURA TAPPI DI SUGHERO e SINTETICI)

modello "RTSAR- 5"





Macchina monoblocco mod. RTSAR-5 a funzionamento automatico è realizzato di acciaio inossidabile ed è costituito da una stazione di **riempimento** (con **5 erogatori** di diametro standard di 14 mm per vini “fermi”) e da una stazione di **tappatura** (con tappi “a raso”) .

Di serie la macchina è impostata per bottiglie con 75 mm diametro e 75 cl di capacità (bottiglie bordolesi).La produzione oraria è di circa 830 bottiglie (bordolesi).

Con l’aggiunta del sistema di riempimento a depressione (su richiesta) tale valore aumenta sensibilmente adattandosi bene anche all’ imbottigliamento di olio per cui sia richiesto il tappo raso.

A richiesta vengono comunque forniti gli elementi necessari per l’adattamento a bottiglie di varia forma fino a 400 mm di altezza; in tal caso è consigliato l’aggiunta dell’ inverter per la regolazione della velocità.

La macchina è impostata per tappi con diametro compreso fra 22 mm e 26 mm e altezza fino a 50 mm (sughero naturale, agglomerato e sintetico).

Con la sostituzione di alcuni elementi meccanici è comunque possibile l’impiego di tappi con diametro fino a 28 mm.



Su richiesta vengono forniti anche :regolatore di livello in vaschetta riempitrice, per comando pompa di alimentazione e nastro trasportatore bottiglie vuote.

Caratteristiche tecniche:

- ◆ Alimentazione:220 Volt - 50/60 Hz monofase(su richiesta 380 Volt trifase).
- ◆ Potenza installata: 1,75 KW.
- ◆ Azionamento pneumatico: Consumo aria (6 bar): 21 NI/min
- ◆ Dimensioni:
 - Larghezza = 1.400 mm
 - Profondità = 1.200 mm
 - Altezza = 1.950 mm
- ◆ Peso = 420 Kg
- ◆ Macchina conforme alle norme CE.